

Boitier mural pour distribution, étanche, 2 accès 4 sorties de câble, avec panneau pour 24 connecteurs et jusqu'à 72 épissures. Types GF-KSW- 24 (A, B ou C)



GF-KSW-24 A (24 coupleurs)



GF-KSW-24 B (Peut loger des splitters. 24 fibres)



GF-KSW-24 C (Jusqu'à 72 épissures)

Description:

Boitier mural plastique, étanche. De terminaison pour installation de fibre optique. Peut supporter des splitters, des coupleurs et des épissures.

Assure la fixation de protection, à deux niveaux, des fonctions d'épissage et raccordement, ainsi que le logement des splitters ; en fonction de la capacité de chaque modèle.

Tous les accès et sorties de câbles sont équipés de presse-étoupes.

Couvercle monté sur charnière avec joint étanche et clé.

Fixation murale. Kit pour poteau en option

Dimensions:

Hauteur: 385 mm. Largeur: 260 mm. Profondeur: 110 mm Poids (vide) 1,9 Kgs.

Fabriquée en matériau plastique de première qualité, résistant aux UV. Couleur grise..

Caractéristiques des différents modèles:

Modèle	Panneau inférieur	Panneau supérieur
GF-KSW-24 A	3 cassette pour 24 épissures chacune	Panneau pour 24 coupleurs SC
GF-KSW-24 B	3 cassette pour 24 épissures chacune	Logement pour 2 splitters, (1x 8) SC
GF-KSW-24 C	3 cassette pour 24 épissures chacune	---



Boîtier fixé à poteau