

**Boîtier mural pour distribution, étanche, 4 accès 8 sorties de câble, avec panneau pour 48 connecteurs et jusqu'à 144 épissures. Types GF-KSW- 48 (A, B ou C)**



**Description:**

Boîtier mural plastique, étanche. De terminaison pour installation de fibre optique. Peut supporter des splitters, des coupleurs et des épissures.

Assure la fixation de protection, à deux niveaux, des fonctions d'épissuration et raccordement, ainsi que le logement des splitters ; en fonction de la capacité de chaque modèle.

Tous les accès et sorties de câbles sont équipés de presse-étoupes.

Couvercle monté sur charnière avec joint étanche et clé.

Fixation murale. Kit pour poteau en option

**Dimensions:**

Hauteur: 530 mm. Largeur: 390 mm. Profondeur: 130 mm Poids (vide) 2,5 Kgs.

Fabriquée en matériau plastique de première qualité, résistant aux UV. Couleur grise..

**Caractéristiques des différents modèles:**

Modèle	Panneau inférieur	Panneau supérieur
GF-KSW-48 A	6 cassettes pour 24 épissures chacune	Panneau pour 48 coupleurs SC
GF-KSW-48 B	2 cassettes pour 24 épissures chacune	Logement pour 4 splitters, (1x8) SC (Au total)
GF-KSW-48 C	6 cassettes pour 24 épissures chacune	---



*Boîtier fixé à poteau*