

GPJ09-5817

Manchon IP68 pour jusqu'à 768 épissures



Description:

Protecteur pour épissures en épi (manchon) fabriqué avec des matériaux plastiques de haute qualité, résistant aux UV, couleur noire. Très robuste et adaptable aux différents types de réseaux (aériens, enterrées...)

Équipé avec 4 entrées de câble pour dérivation (14 à 20 mm. de ϕ), 12 entrées de câble pour dérivation (de 8 à 16 mm. de ϕ) et une entrée ovale pour câble de 8 à 25 mm. de ϕ

Fermeture moyennant un système de pression par cerceau et joint d'étanchéité à la base.

Degré de protection IP 68

Gamme de température: -40 à +65 °C

Dimensions:

Dimensions	Modèle		
	GPJ09-5817A	GPJ5817B	GPJ5817C
Diamètre ϕ	270 mm.	270 mm.	270 mm.
Hauteur mm.	370 mm.	505 mm.	505 mm.
Poids (Kg.)	6,2	7,5	8
Capacité max.	192 F.O.	384 F.O.	768 F.O.

Composants de base:

Contenu	Modèle		
	GPJ09-5817A	GPJ5817B	GPJ5817C
Cassettes pour épissures	8	16	32
Protecteurs pour fusions (smouv)	132	264	516
Kit de fixation à poteau /mural	1		
Ruban isolant	1		
Brides en nylon	20		
Feuilles à poncer	1		
Tube thermo rétractable pour entrée 14 à 20 mm. de ϕ	4		
Tube thermo rétractable pour entrée 10 à 16 mm. de ϕ	12		
Tube thermo rétractable pour entrée ovale 14 à 25 mm. de ϕ	1		



Vues en détail:



Protecteur



Éléments de fixation des entrées



Entrées de câble



Cassettes de protection



Guide latéral pour les tubes de protection



Guides pour fibre