

Protection d'épissures en épi pour extérieur (manchon) Réf. GPJ09L-5806 (5 entrées -1 ovale), 44 cassettes 12 fusions chacune)



Description:

Adaptable aux différents types de réseaux (aériens, enterrées...) , fabriqué avec des matériaux plastiques de haute qualité (Copolymère de polypropylène modifié), avec haute résistance au choc. Fermeture moyennant un système de pression par cerceau entre la base et le couvercle. Espace libre pour le lovage des tubes, lors de la dérivation des câbles. Degré de protection IP68

Contenu du kit:

| <i>Composants de base</i> | <i>Accessoires</i> |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Couvercle (1) • Cassettes 12 fusions (46) • Base (1) • Cerceau plastique fermeture (1) • Joint de scellage (1) • Mise à la terre (1- en option) • Valve pour pressurisation (1- en option) | <ul style="list-style-type: none"> • Manchons thermo retractables • Brides en nylon (12) • Cerceau pour fixation sur poteau • Ruban isolant (1 rouleau) • Tube EVA (1 m.) • Pince pour ségrégation |

Caractéristiques:

Dimensions: Diamètre: 260 (base) x 585 (haut) mm.

Poids: 5,80 Kg.

Diamètre des câbles: 10 à 22 mm.

Entrées de câble: 5 (4 circulaires /2 petits + 2 grands- + 1 ovale)

Capacité (Cassettes): 46 (12 fusions).

Gamme de température: -40 à +65 °C