

Épissure Fibrlok la réponse unique et « tout terrain »

La solution Fibrlok est une épissure compacte qui s'utilise sans polissage ni collage. Performante et stable, l'épissure Fibrlok est donnée pour 0,15 dB d'atténuation avec un taux de réussite proche de 100%.

Fibrlok est la seule épissure à utiliser un centreur en aluminium. Une particularité qui permet de corriger les défauts d'alignement. Le centreur du Fibrlok procure une très grande rétention des fibres, supérieure à 0,45N, gage d'une bonne stabilité et d'un maintien durable des fibres en position.

Épissure mécanique
2540 G



Parfait pour l'installation en première monte

- Parfait alignement des cœurs de fibre, même en présence d'impuretés
- Pertes d'insertion très faibles
- Références simples pour une gestion des stocks optimisée
- Intégrité du signal
- Très haut niveau de performance

Réponse unique et adaptée à toutes les situations terrain, l'épissure Fibrlok est également idéale pour les interventions rapides sur fibres détériorées, restauration de liens et mise en œuvre en conditions difficiles ou précaires (mauvaises conditions météo, tranchées, nacelle...)



Une trousse mise au point par des professionnels du terrain

Mise au point par des équipes terrain, la trousse de raccordement se porte à la ceinture. Elle contient l'ensemble des outils nécessaires à la mise en œuvre des épissures Fibrlok :

- Une pince à dénuder
- 1 flacon vide pour dégraissant fibre
- 1 pack de 100 tissus non pelucheux
- 1 cléuse avec poubelle
- 1 plaquette support du Fibrlok avec activateur à levier
- Elle est complétée par des épissures Fibrlok et une notice d'utilisation.

Valise pour épissure mécanique FIBRLOK 3M



Matériaux et outils inclus:

- Outil de sertissage type 2501 pour Fibrlok II
- Outil de sertissage type 2504-G pour Fibrlok 4x4
- Pince de dénudage 6365-ST
- Ciseaux
- Toilettes et bouteille pour alcool
- Cliveuse Isentech CI-01
- Echantillons FibrlokII, Fibrlok 4 x 4 et fibrlok holder
- Sachet avec adaptateur pour outil 2501

Configurateur pour Fibrlok

Référence	Description
2529	Épissure mécanique universelle (250-900 um) Pack de 60
2529B	Épissure mécanique universelle (250-900 um) Pack de 1000
2540-G	Épissure mécanique Fibrlok lite (4 x 4 mm.) (250 um)
2539	Support Splice Holder avec épissure Fibrlok
2599-H	Suport pour 6 épissures pour cassette DIN
2559-C	Valise Fibrlok avec cliveuse
2559	Valise Fibrlok sans cliveuse

